

dati tecnici trattrice TA 5000

MODELLI	RUOTE STERZANTI	ARTICOLATO PASSO LUNGO	ARTICOLATO PASSO CORTO
	LOMBARDINI mod.CHD 2204 -4 CILINDRI - 2199cc- RAFFR. A LIQUIDO- KW/CV 35/48		
MOTORI DIESEL 4 TEMPI	VM mod.D703	-3 CILINDRI - 2082cc- RAFFR. A LIQUIDO- KW/CV 36/49	
CAPACITA' SERBATOIO	Litri 30		
TRASMISSIONE	9 VELOCITA' - 6 AVANTI E 3 RM - VELOCITA' 36/38 Km/ORA MASS.		
STERZO	12 VELOCITA' SINCRONIZZATO - 8 AVANTI E 4 RM -VELOCITA' 36/38 Km/ORA MASS.		
RAGGIO DI STERZATA EST.	IDRAULICO		
	Mt. 4,5	Mt.4.0	
FRENI DI SERVIZIO	IDRAULICO SULLE 4 RUOTE CON POMPA A DOPPIO CIRCUITO		
FRENO DI STAZIONAM.	COMANDO MECCANICO INDIPENDENTE AGENTE SULLE MASSE FRENANTI POSTERIORI		
PRESA DI POTENZA	POSTERIORE A 2 VELOCITA' 540-650 GIRI -ROT. SINISTRA -PROF.ASAE 1"3/8		
BLOCC. DIFFERENZIALE	SU ASSE POSTERIORE E ANTERIORE CON COMANDO MECCANICO INDIPENDENTE		
TRAZIONE	A 4 RUOTE MOTRICI SEMPRE IN PRESA		
	CON DISINSERIMENTO SULLA TRAZIONE POSTERIORE		
CASSONE	CON RIBALTAMENTO TRILATERALE IDRAULICO		
DIMENSIONI CASSONE	Mt.1,50x2,50x h 0,40		Mt.1,35x2,30x h 0,40
PNEUMATICI	10,0/75x15,3" 10 PR		
IMPIANTO ELETTRICO 12V	11,5/80x15,3" 12 PR		
CRUSCOTTO	BATTERIA 100 Ah CON IMPIANTO LUCI -STOP ED INDICATORI DI DIREZIONE-CLACSON		
TELAIO	CON SPIE DI CONTROLLO- CONTAORE/GIRI ELETTRONICO- INDICATORE LIV. CARBURANTE		
PESO ordine di marcia	CON ARCO DI PROTEZIONE ABBATTIBILE OMOLOGATO		
CARICO SU PIANALE	CON ARCO DI PROTEZIONE ABBATTIBILE OMOLOGATO E SEMICABINA DI PROTEZIONE		
	Kg.1900		Kg.1850
GANCIO TRAINO POST. Cat.B	Kg.2400		
	Massa rimorchiabile Kg.4200	Massa rimorchiabile Kg.3800	Massa rimorchiabile Kg.3400