

## dati tecnici trincie TR

<b>MODELLI</b>	<b>TR 500</b>	<b>TR 560</b>	<b>TR 650</b>	<b>TR 800</b>
<b>LARGHEZZA LAVORO (Cm)</b>	50	56	65	80
<b>POTENZA RICHIESTA (Hp)</b>	da 8 a12		da10 a14	da14 a 18
<b>N° DI GIRI RICHIESTI PTO (g/min)</b>	850-1000			
<b>ROTORE ELETTRISALDATO</b>	EQUILIBRATO GR.G16-ISO1940/1973(E)			
<b>PESO (Kg) CIRCA</b>	54	57	63	75
<b>TIPO DI COLTELLI STANDARD (x Quantita')</b>	Y-(x16)		Y-(x20)	Y-(x24)
<b>COLTELLI OPTIONAL TIPO DIRITTO (x Q.ta')</b>	I-(x24)		I-(x30)	I-(x36)
<b>COLTELLI OPTIONAL TIPO A SQUADRA (x Q.ta')</b>	L-(x16)		L-(x20)	L-(x24)
<b>PALETTA OPTIONAL TOSAERBA (x Q.ta')</b>	P-(x8)		P-(x10)	P-(x12)
<b>MAZZETTA OPTIONAL (x Q.ta')</b>	M-(x8)		M-(x10)	M-(x12)
<b>APPLICABILI SU MOTOCOLTIVATORE</b>	TUTTI I TIPI CON ATTACCO FRONT. O POST.			